



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЕГО РУС",
ОГРН: 1137746611067

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
109004, РОССИЯ, г. Москва, пер. Тетеринский, д. 4, стр. 1 этаж 3, пом. 304
Телефон: +74956633669, Адрес электронной почты: russia-office@protego.com

в лице Генерального директора Круглик Оксаны Александровны

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением торговой марки PROTEGO®: клапаны сброса давления и комбинированные клапаны (оборудование не является предохранительными устройствами), типы: D/PA, D/SV, D/SVL-AD, D-SVL-EB, DE/S, DR/ES-V, DR/EU-V, DV/ZT, DV/ZU, DV/ZW, DZ/E, DZ/EA, DZ/T, ER, ER/V, ER/V-AD, P/EB, P-EB, PM, PV/EB, PV-EB, SD, SI, SV, SV/E, UB, V/SV, V/SV-AD, VD/SV, VD/SV-AD, VD/SV-HR, VD-SV-EB, VD/SV PA-AD, VD/SV-PAL-AD, VD/TS, VN-A-PC (категории оборудования –1, 2 согласно ТР ТС 032/2013), технические характеристики (см. Приложение № 1 на 1 листе)

изготовитель "Braunschweiger Flammenfilter GmbH",

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
ГЕРМАНИЯ, Industriestrasse 11, 38110 Braunschweig
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481401000, 8481808700

Серийный выпуск

Директива Евросоюза 2014/68/EU;

Национальные нормы и правила Германии: AD 2000, DIN EN 287-1, DIN EN 12516-2;

Международный стандарт EN ISO 15614-1

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол заводских испытаний № б/н от 26.08.2020 г. - "Braunschweiger Flammenfilter GmbH", Германия. Обоснование безопасности № PV-VALVES-ARRESTERS-2020 ОБ от 06.03.2020 г.

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности",
ГОСТ 356-80 "Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды", ГОСТ 4666-2015 "Арматура трубопроводная. Требования к маркировке",
ГОСТ 9544-2015 "Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов".

Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.09.2025 включительно



М.П.

Круглик Оксана Александровна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ДЕ.БЛ08.В.03659/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 24.09.2020



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ДЕ.БЛ08.В.03659/20

Технические характеристики оборудования, работающего под избыточным давлением торговой марки PROTEGO®: клапаны сброса давления и комбинированные клапаны (оборудование не является предохранительными устройствами), типы: D/PA, D/SV, D/SVL-AD, D-SVL-EB, DE/S, DR/ES-V, DR/EU-V, DV/ZT, DV/ZU, DV/ZW, DZ/E, DZ/EA, DZ/T, ER, ER/V, ER/V-AD, P/EB, P-EB, PM, PV/EB, PV-EB, SD, SI, SV, SV/E, UB, V/SV, V/SV-AD, VD/SV, VD/SV-AD, VD/SV-HR, VD-SV-EB, VD/SV PA-AD, VD/SV-PAL-AD, VD/TS, VN-A-PC (категория оборудования – 1 согласно TP TC 032/2013), указаны в таблице 1

Таблица 1

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа x мм
1. Газы; 2. Пары	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 25 до 100 включительно	не нормируется
		свыше 1 до 3,5 включительно	свыше 25 до 100 включительно	до 100 включительно
	2	свыше 0,05 до 3,2 включительно	свыше 32	свыше 100 до 350 включительно
		свыше 3,2	свыше 32 до 100 включительно	не нормируется
1. Жидкости	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 25	свыше 200
	2	свыше 1 до 50 включительно	свыше 200	свыше 500

Технические характеристики оборудования, работающего под избыточным давлением торговой марки PROTEGO®: клапаны сброса давления и комбинированные клапаны (оборудование не является предохранительными устройствами), типы: D/PA, D/SV, D/SVL-AD, D-SVL-EB, DE/S, DR/ES-V, DR/EU-V, DV/ZT, DV/ZU, DV/ZW, DZ/E, DZ/EA, DZ/T, ER, ER/V, ER/V-AD, P/EB, P-EB, PM, PV/EB, PV-EB, SD, SI, SV, SV/E, UB, V/SV, V/SV-AD, VD/SV, VD/SV-AD, VD/SV-HR, VD-SV-EB, VD/SV PA-AD, VD/SV-PAL-AD, VD/TS, VN-A-PC (категория оборудования – 2 согласно TP TC 032/2013), указаны в таблице 2

Таблица 2

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа x мм
1. Газы; 2. Пары	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 100 до 350 включительно	не нормируется
		свыше 1 до 3,5 включительно	свыше 25 до 350 включительно	свыше 100 до 350 включительно
		свыше 3,5	свыше 25 до 100 включительно	не нормируется
	2	свыше 0,05 до 3,2 включительно	свыше 100	свыше 350 до 500 включительно
		свыше 3,2	свыше 100 до 250 включительно	не нормируется
1. Жидкости	1	свыше 1 до 8 включительно	свыше 25	свыше 200
		свыше 8 до 50 включительно	свыше 25	свыше 350
	2	свыше 50	свыше 200	не нормируется



Заявитель

подпись

Круглик Оксана
Александровна

(Ф.И.О. заявителя)